



AL3232-1412AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR	32.43 x 32.43" x 26.75 (82.4 x 82.4 x 67.9 cm)
EXTERIOR	35.43 x 35.43" x 30.44 (90 x 90 x 77.3 cm)
profundidad tapa	12.25" (31.1 cm)
profundidad base	14.50" (36.8 cm)
profundidad total	26.75" (67.9 cm)
volumen interior	16.28 ft³ (0.461 m³)

MATERIALES

cuerpo	RotoMolded Polyethylene
cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
espuma	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
cuerpo de compensación	Aluminum
asa	Heavy Duty Injection Molded Standard
componentes metálicos	Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

	Gray - 133 Fed Std 26270
---	-----------------------------

PESO

peso	68.40 lbs (31 kg)
flotabilidad	1312.16 lbs (595.2 kg)
Master Pack Weight	70.40 lbs (31.9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares	sí
-------------------------------	----

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-19-24